

Confronto e controllo digitali rapidi

La tavola di controllo digitale BOBST offre una precisione, un'efficienza e una connettività senza pari per il controllo delle bozze e della qualità. Comprende la proiezione digitale per la validazione dei fogli stampati e dei fustellati e offre rappresentazioni visive in tempo reale per allineare il prodotto alle bozze digitali.

Le dimensioni massime del foglio della **tavola di controllo digitale di formato standard** sono 2100 x 1300 mm. Utilizzando proiettori HD, il campione del prodotto viene illuminato con l'imaging del controllo qualità, permettendo quindi all'operatore di verificare facilmente gli standard qualitativi. La **tavola di controllo digitale di formato standard** unisce qualità e semplicità, caratteristiche ormai sinonimo della gamma di prodotti e servizi BOBST. Nel vostro primo anno è incluso un pacchetto di soluzioni che comprende servizi aggiuntivi, supporto e aggiornamenti software per il vostro Tavolo d'ispezione digitale.

Caratteristiche

- I proiettori HD illuminano il campione del prodotto con l'imaging del controllo qualità
- Rappresentazione visiva in tempo reale
- Analisi completa o parziale delle distorsioni, pre o post trasformazione
- Acquisizione, registrazione e report dei dati automatiche
- Lampada di controllo 5000 Kelvin
- Integrazioni di terzi - inclusi spettrometro e sistemi di gestione del colore del cliente
- Quando si acquista il tavolo d'ispezione digitale in formato standard, il primo anno di garanzia è incluso.



Vantaggi



Produttività ottimizzata

- Riduzione di costosi reclami sulla produzione
- Tempi di configurazione lavoro più rapidi



Disponibilità maggiore

- Controllo qualità semplice e costante
- Proiezione digitale direttamente su tavola/bozza
- Un modo più veloce e affidabile di lavorare per gli operatori
- Informazioni più accurate grazie a report e monitoraggio digitali



Fiducia del cliente

- Connettività digitale e trasparenza della produzione
- Sistema innovativo e sicuro basato su software e dati
- Rapporti commerciali più forti con clienti e proprietari di brand grazie a una qualità migliore

Specifiche

Dimensioni macchina (LxAxP): 2800 x 2850 x 1820 mm

Ingombro minimo a terra (LxAxP) - margine per accesso incluso:
4800 x 3305 x 2000 mm

Dimensioni max foglio (LxL): 2100 x 1300 mm

Peso approssimativo: 1000 kg

Requisiti alimentazione: 2 x rete 10A 230V, protezione RCD
(UPS cliente eventualmente necessaria)

Servizi di rete: 1 x Ethernet collegata standard
(collegamento di rete cliente per i file PDF)
Internet (supporto e monitoraggio da remoto)

Requisiti dati: Cartella di rete condivisa contenente tutti i file PDF
in scala 1:1 accessibili dalla tavola di controllo digitale
Formati file usati e accettati: PDF

Requisiti tipici dell'installazione: 2 giorni con uno-due tecnici BOBST,
operatore assegnato dal cliente per configurazione, aspetti IT
e formazione